

9kw柴油发电机应急备用

产品名称	9kw柴油发电机应急备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

9kw柴油发电机应急备用，特点:结构设计紧凑、使用维护方便;风冷柴油机为空气直接强迫冷却，无水泵、水管、水箱等部件，缸体和缸盖为分体式，无冷却水夹层。结构简单、体积小、重量轻。不存在漏水、冻裂和形成水垢导致油机过热而出现故障;环境适应性强，可靠性高;机组热状态稳定，受环境影响小，适用于寒冷、酷热、沙漠、森林、高原、和缺水地区;工作平稳、噪音低、震动小、低温启动性能好;采用了优化设计的减震机体、先进的消声和平衡技术，使噪声和震动均比水冷机低。发动机内置空气加热器，使发动机低温启动性能卓越。;废气排放少，运行费用低并且油耗低。

产品型号：BT-1000TSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 875cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-285TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 950

宽mm 640

高mm 700

整机净重KG 220

7m/db(A)3000rpm(min-1) 70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。