

耐高温PPS日本出光K531A1

产品名称	耐高温PPS日本出光K531A1
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PPS日本出光K531A1:阻燃级耐高温
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

阻燃级耐高温塑胶原料PPS日本出光

PPS日本出光.K531A1

详情

联系方式 刘小姐 13332621862

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度	ISO 1183	1.49	
	熔体粘度	310 ,1000/sec	ISO 11443	280
	吸水率	23 ,水中24小时	ISO 62	0.01
物理性能	成型收缩率	流动方向	80 × 2mmt	0.1
		垂直方向	80 × 2mmt	0.5
	阻燃性		UL 94	V-0
机械性能	断裂应变		ISO 527-1,2	1.0
	弯曲模量		ISO 178	22800
	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA	4.5
	弯曲强度		ISO 178	270

	拉伸强度			ISO 527-1,2	180
电气性能	体积电阻率			IEC 60093	800
	表面电阻率			IEC 60093	200
热性能	线性热膨胀系数	流动方向		ISO 11359-2	1
		垂直方向		-	4
	负荷变形温度		1.8MPa		ISO 75-1