

# 汽油300A自发电电焊机

产品名称	汽油300A自发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

汽油300A自发电电焊机采用发电电焊技术，是真正意义上的发电电焊机并且机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。而且同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。整机具有防尘、防水、抗震保护;方便移动式作业环境。

- 1、正负极输入保护功能，安全、方便、实用；
- 2、紧凑设计，体积小，重量轻，携带方便灵活；
- 3、热引弧电流在0 - 300A可调，有效解决碱性焊条起弧困难问题；
- 4、VRD功能防触电保护，倍加重视人身安全，符合国际惯例；
- 5、三防(防水、防尘、防蚀)风道设计，在矿内恶劣的使用环境下保证焊机的稳定性；
- 6、具备长线自动补偿能力；

## 技术参数

产品型号：B-300GDI

### 发电机参数

### 汽油发动机参数

- 额定功率KW

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

B-1000GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 直流电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

手/电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四冲程、风冷、发动机

· 机构类型

开架式/手推式

· 燃油型号

90号以上无铅汽油

· 相 数

单相

· 燃油类型

汽油

· 电机类型

稀土永磁电机

· 连接方式

刚性连接

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-300

· 蓄电池

12-8.3A-Ah

· 焊条范围MM

0-6.0

· 油箱容积

15L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

1.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

380 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

7.5-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

750

宽mm

540

高mm

600

整机净重KG

85

焊机等级

工业永磁焊机

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助