

2-4 冷藏柜标准品

产品名称	2-4 冷藏柜标准品
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	798565.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

2-4 冷藏柜标准品，实验室冷藏冰箱公司：北京福意电器有限公司本着“规范管理，恪守诚信，追求，务实创新”的管理原则，以及“以市场为导向开发经营高新产品，持续改进以满足客户更高要求”的质量方针，凭借雄厚的力量，优良的经营加工工艺，优良可靠精工产品，完善的售后体系，赢得了广大用户的信赖和好评。

公司名称：北京福意电器有限公司

品 牌：福意联

联系人：李国轩

手机：138 1123 7849（同微信）

Q Q: 290 5623 897

邮 箱：liguoxuan@fuyilian.cn

（低温冰箱、车载冷藏箱、干燥柜、实验室冰箱、医用恒温箱）

2-4 冷藏柜标准品参数：

型号：FYL-YS-828L

外形尺寸：(W × D × H) 1262 × 680 × 1818mm

内部尺寸: (W × D × H) 1160 × 585 × 1250mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容积:828L

净重:208kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：知名丹佛斯压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

标准配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个 ,5、钥匙2把

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30~10 外型尺寸:550*560*850mm

2-4 冷藏柜标准品特点：

- 1、 温差范围：
- 2、 制冷原理：进口无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后，我们将竭诚为您售后！

2-4 冷藏柜标准品说明：

A 我公司使用配件及相应产品优良保证进货渠道。进口的原材料保证是经营厂商的原装合格产品，并有检验报告单。

B 我公司保证在投标书及合同书、协议书中承诺的工期内保质量性通过验收。

C 公司将不定期对用户进行回访，了解产品使用情况及需求，以便不断改进及更新开发出新的产品。