

# 桥面伸缩缝A官渡桥面伸缩缝厂家

产品名称	桥面伸缩缝A官渡桥面伸缩缝厂家
公司名称	衡水广九路桥养护工程有限公司
价格	170.00/米
规格参数	品牌:广九 型号:f80 产地:河北
公司地址	冀州区冀枣路岳良村北
联系电话	13303381363 13303381363

## 产品详情

### 桥面伸缩缝A官渡桥面伸缩缝厂家

D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

#### 代号表示

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR等表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁、EPDM表示三元乙丙橡胶

#### 桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60 ° C地区
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区
- 3、采用三元乙丙橡胶(EPDM)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区。

#### 型号选择

- 1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸)。
- 2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。

3、用户有特殊要求应明确注明。

(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定最大伸缩量一半定位出厂)

#### 注意事项

- 1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。
- 2、桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并放置在最少高于地面30cm的支撑物上。
- 3、同样优良的桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。

桥面伸缩缝A官渡桥面伸缩缝厂家