史考特水性漆加盟：涂料使用问题及解答

产品名称	史考特水性漆加盟：涂料使用问题及解答
公司名称	深圳史考特商贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:史考特 型号:700 产地:美国
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装原辅料物流区（二期）华南城环球物流中心8层816房
联系电话	13923711775

产品详情

史考特水性漆加盟：涂料使用问题及解答　　墙面湿，一方面是刚施工完的水泥或沙浆中的水分还未完全褪去，另一方面是环境过湿或下雨造成湿度过大。过湿的墙面会影响涂料表面的附着力，会造成涂料表面起泡，龟裂，褪色并促进霉菌滋生。并且在水分蒸发干燥过程中会使墙体盐分碱分渗出而堆积在表面，它将对涂料表面起损伤作用和使颜色褪色。因此对施工前墙体湿度限制在6%以下。　　表面处理的方法：高压水冲洗，打磨，控制温度，要求底材的保养期，脱落，酸洗，溶剂脱脂，锯削，喷砂，修补等。　　粘度很高的水性内墙涂料，不稀释或少量稀释，可直接用无气喷涂，而且效果较好。如果用有气喷涂，则水性内墙涂料必须稀释到相应的粘度，因为不同的喷枪，不同的气压，所须的水性内墙涂料的粘度不同。水性内墙涂料要求喷枪出漆量和雾幅大，喷幅要大。　　根据涂刷物面的大小，性质和油漆材料，选用不同的硬毛刷和排笔。涂刷底漆和调和漆应选用扁形的硬毛刷；涂刷清漆应选用刷毛较薄，弹性较好的扁形刷；鬃毛刷弹性与强度比排笔大，适于涂刷粘度较大的油漆。使用新硬毛刷时，在涂刷油漆之前，应将硬毛刷放在1号砂纸上，来回砂磨刷毛的头部，使毛磨顺磨齐后再蘸取少量油漆在旧物面上，来回涂刷数次，使其浮毛碎毛脱落，以保证刷时刷毛不轻易脱落。使用新排笔时，为减少掉毛，应在使用前，先用手指来回拨动笔毛，使未粘牢的羊毛掉出，然后用热水浸透浸湿，将笔头捋平，并用纸包住，让它自干。
水性内墙涂料涂刷两遍主要是为了达到其应有的遮盖力和涂料表面性能。因为涂料的遮盖力和涂料表面性能与涂料表面厚度有一定关系，所以为了达到-的装饰和保护效果，水性内墙涂料-涂刷两遍。前提是依照说明书要求的底材处理和稀释率进行施工。　　水性内墙涂料刷两遍的间隔时间，应视具体施工条件而定。主要是遍全干了以后再涂第二遍。有的涂料表干较慢会延长重涂时间。　　水性内墙涂料一般要求涂两遍，太厚涂层会造成涂料表面龟裂，且外观流平都不会好。虽然配方设计时考虑较厚涂料表面的状况，但不等于水性内墙涂料可以过度稀释时多遍涂刷，因为水性内墙涂料的过度稀释会造成涂料表面粉化。
介绍一款史考特底/面二合一水性环保外墙漆　　型号：700　　本产品是由美国史考特涂料有限公司研发并生产的水性环保底/面二合一外墙漆，严格遵循美国国家环境保护局(usepa)环保标准和美国scaqmd环保标准，采用高品质材料生产，原材料不添加挥发性有机溶剂，温和无刺激，物理性能优异，的耐擦洗性和抗污性能，漆膜光泽柔和舒适。不易视觉疲劳，采用100%丙烯酸

聚酯化合物成分，能渗入细微缝隙和微孔内起到防水防霉作用，漆膜更有质感，产品调色后颜色更饱满。抗紫外线，耐擦洗性能提升，耐污洗性能。
符合标准：scaqmd标准和usepa标准　　光泽：哑光
颜色：白色，(可按需求配色)。
主要成分：丙烯酸聚酯乳液，颜料，添加剂，水。
应用范围：适用于家庭，写字楼，宾馆，学校和医院等较高环保要求的新旧外墙檣面涂刷。
施工工艺：按涂物表面需坚固，干燥，干净，无油，无螨。施工前将漆充分搅匀，可刷涂，辗刷涂和喷涂。辗涂时加水量约为10-20%，刷涂时，加水量以无明显刷痕为准，一般情况下，涂刷1-2遍即可。复涂时间间隔约3-4小时，湿度大，温度低的情况下，复涂时间相应延长。
施工条件：不宜在环境温度低于5°C状态下施工，墙体含水率低于14%，ph值低于10，施工时应保持良好的通风环境。　　施工面积：约40㎡/加仑（涂刷一遍，理论面积）。涂布率会因涂层厚度的增加而下降，实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。
储存：产品应储存于干燥，避风，阴凉处（5°C以上）。　　包装：5加仑
保质期：此产品不开封保质期36个月。
生产日期：具体生产日期请参阅原罐盖标签。
提示：施工前请阅读史考特漆施工指南。　　净含量：5加仑
联系电话陈经理：18666358803
地址：深圳市宝安区石岩塘头森海诺建材市场b10~b13
网址：http://www.scotchpaint.cn