

湖南厂家供应微机屏显式液压万能试验机

产品名称	湖南厂家供应微机屏显式液压万能试验机
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰思 型号:WEW-300B 产地:长沙
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

一、概述：

WEW-300B型微机屏显液压式万能试验机主机采用油缸下置式主机结构，主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件，标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。

本系列试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如：高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。

适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所，大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。

产品的制造和检验标准

1. GB2611 《试验机通用技术要求》
2. JJG139 《拉力、压力和万能试验机》

适用的试验方法标准

试验操作和数据处理满足GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》，GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》，GB/T232《金属材料弯曲试验方法》等上百个标准要求。并可根据客户需求配置满足不同标准的数据处理方法。

主要性能技术指标

序号

项目名称

参数

1

最大试验力kN

300

2

试验力示值相对误差

示值的 $\pm 1\%$

3

试验力测量范围

最大试验力的2%~100%

3

夹紧方式

液压夹紧

4

圆试样夹持直径范围mm

4 ~ 32

5

扁试样夹持厚度范围mm

0-15

6

扁试样夹持宽度mm

70

7

最大拉伸试验空间mm

550

8

最大压缩试验空间mm

500

9

控制柜外形尺寸mm

1100 × 620 × 850

10

主机外形尺寸mm

730 × 590 × 1900

11

电机功率kW

2.3

13

主机质量kg

2500

14

立柱净间距(mm)

450

15

上下压盘尺寸mm

150

16

弯曲支棍间距mm

400

17

弯曲支棍宽度mm

140

18

容许弯曲度mm

100

19

最大活塞行程mm

200

20

活塞最大移动速度mm/min

约60

21

试验空间调整速度mm/min

约100