

耐腐蚀自吸泵 氟塑料泵 自吸化工泵 离心泵 磁力泵 厂家

产品名称	耐腐蚀自吸泵 氟塑料泵 自吸化工泵 离心泵 磁力泵 厂家
公司名称	皖金泵阀制造有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	皖金泵阀:100-80 80FZB:80-65 安徽宣城:65-50
公司地址	安徽宣城泾县
联系电话	13966175709

产品详情

FZB-L 氟塑料离心自吸泵

氟塑料离心自吸泵又称其为氟塑料自吸泵、衬氟自吸泵、耐腐蚀自吸泵，其特点是具有氟塑料离心泵的结构特征，同时兼具良好的自吸功能。FZB-L属于长支架型。氟塑料自吸泵另有：FZB-D 氟塑料离心自吸泵、ZMD 氟塑料磁力自吸泵。

皖金泵阀氟塑料离心自吸泵主要参数：流量范围：0.3-100m³/h 扬程范围：18m-150m 转速范围：2900-1450rpm 功率范围：0.75-150kW

自吸高度3米，吸上高度6米，可以把6米深的水池吸空。吸力强劲，且对于一般颗粒物均适用。是污水池理想的吸液泵。

FZB 系列氟塑料自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料，过流部件全部采用氟塑料合金制造，泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐蚀密封性极好。

泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该泵具有防腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。FZB自吸泵突出特点就是具有自吸功能，可抽送低于泵安装位置以下的液体，且性能稳定，操作简单，只需在泵开始使用前灌液后，第二次及以后使用则无需灌液，直接开机即可，自吸高度可根据介质密度在2至4米内确定，是替代体型笨重的液下泵的首要选择。

该泵采用目前先进的外装式四氟波纹管机械密封，拥有多层保护，延长了机封使用寿命，对于输送含杂质颗粒介质时，可配用无冷却水单端面硬对硬（碳化硅对碳化硅）机械密封，所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。

[友情链接氟塑料泵](#)

[四氟泵](#)