

# IMD衬氟重型磁力泵化工泵耐腐蚀氟塑料磁力泵厂家

产品名称	IMD衬氟重型磁力泵化工泵耐腐蚀氟塑料磁力泵厂家
公司名称	皖金泵阀制造有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	皖金泵阀:65-50 IMD65-50:50-30 安徽宣城:32-50
公司地址	安徽宣城泾县
联系电话	13966175709

## 产品详情

### IMD-F重型氟塑料磁力泵

特点：重型磁力耦合驱动，由滚动轴承变为滑动轴承，取消了轴封。针对不同工况特性，选择不同的配置。皖金泵阀氟塑料磁力泵主要参数：流量范围：0.6m<sup>3</sup>/h-200m<sup>3</sup>/h扬程范围：2m-50m功率范围：0.025kw-45kw适用介质：任意浓度的酸、碱、盐、有机溶剂等标准运行温度：-20 —150 介质比重：1.8  
我公司可针对实际工况，选择不同的配置，提供准确的解决方案。技术咨询请拨全国服务热线：13966185839 产品简介

IMD系列重型磁力驱动泵保留了传统的耐腐蚀磁力泵设计理念，优化了零件，磁涡流强劲，效率更高。采用独特的后拉式结构，单人可轻松拆卸维护泵组设备。其中55kw大功率型号获相关部门技术备案。IMD系列磁力驱动泵广泛运用于碱、苯、化成箔、酸洗、农药、造纸、冶金、医药、生物科技、钢铁等行业。能够输送强腐蚀性酸、碱、盐、有机溶剂等介质。可长时间在-20 —150 温度的条件下稳定运行（耐高温材料需向我司咨询）。

产品优势1.公司成立研究所工作人员即研制出IMD大功率（55kw）环保氟塑料磁力泵，并顺利在国家科技部门备案。

2.采用两次压塑方式衬里以及高温退火工艺，该工艺可充分释放出衬里塑料的内应力，避免开裂现象。同时衬里塑料与金属面贴合更紧密，即使处在高温环境下工作，衬塑层依然牢固稳定（全塑壳体为氟合金材质，故无需经此工艺）。

3.磁力泵内磁转子利用国内领先的计算机控制充磁技术，按磁性分为强磁和弱磁两种。配置弱磁转子在价格上具有一定的优势，适用于低流量、小功率的工况或技术要求不高的工况（如：高等院校实验室等）。

4. 每台氟塑料磁力泵的内外磁都进行了动平衡检测校正，以保证磁力泵设备准确的精度。
5. 同内磁一样，氟塑料磁力泵外磁钢分为弱磁铁氧体以及高牌号强磁钕铁硼。配置铁氧体磁钢的磁力泵在价格上具有一定的优势，适用于技术要求不高的工况。
6. 配置PEEK（聚醚醚酮）加强套，虽然PPS（聚苯硫醚）加强套机械强度高、耐高温、耐化学药品性，但PEEK（聚醚醚酮）加强套显然更胜一筹，一般用于高端的机械、核工程和航空等科技。
7. 对于氟塑料磁力泵对磨件，有多种材料配置以适应不同工况要求，客户可详细向我公司咨询。

[友情链接氟塑料泵](#)      [四氟泵](#)

