

阻燃级PPS Japan日本宝理6345A4

产品名称	阻燃级PPS Japan日本宝理6345A4
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	滑动 阻燃级原料:PPS Japan日本宝理6345A4
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

供应PPS Japan日本宝理6345A4 滑动阻燃级

PPS日本宝理6345A4

PPS 日本宝理 6345A4韩国大林:EP300R 巴西Quattor:HP550K 韩国湖南:H1500、H4540、J-350、JM-370K、SFC-750R 韩国晓星:J340、J640 巴塞尔:EP300H、EP500N 印度信诚:H030SG、H110MA等,独山子石化:T30S 独山子天利:A180TM 独山子聚成:A180TM 余姚中发:FR-18 上海石化:M1600、F800E、S1003、M250E、M800E、GM750E、GM1600E 上海赛科:K4912、K7926、K8003、K7002 燕山石化:B4808、K4912、K7726、K1011、K8003、K8303 江苏天元:GPP-30 广州石化:F401、F600、J641、S900 台塑宁波:1120、1250、5090T 台湾福聚:6331、8681、ST868M 台湾化纤:K8009、K8003 韩国三星:FH44、FB51、HJ730、BJ750 马来西亚大藤:6331 日本住友:AU161T、W531 新加坡聚烯烃:W331、AW564 美国英力士:H03G-00

英文名称:Phenylene sulfide

比重:1.36克/立方厘米 成型收缩率:0.7% 成型温度:300-330 干燥条件:---

物料性能:1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25% 适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

成型性能:1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.流动性介于ABS和PC之间，凝固快，收缩小，易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。

用途：用途十分广泛。主要用于汽车、电子电器和家用电器、机械、石油、化工、制药、轻工等行业。

聚苯硫醚PPS产品相关信息：可送货上门，可提供SGS认证报告，UL黄卡，MSDS，ROHS，COA相关报告