

## 硅质板设备可使普通苯板经过设备加工达到不燃

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 硅质板设备可使普通苯板经过设备加工达到不燃           |
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂                    |
| 价格   | 80000.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:精工<br>型号:无机渗透<br>规格:1400*150 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村                    |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994         |

## 产品详情

硅质板设备可使普通苯板经过设备加工达到不燃

硅质板外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤塑板施工工艺一样。硅质板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。

硅质聚苯板设备组成：高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。硅质板设备防火聚苯板设备以EPS为基板，有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，最终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播。不燃苯板设备皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流，聚苯板通过个刮板的时候放料的里的料也随之流出，在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的防火材料刮掉，而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净，这样附在聚苯板上方的防火材料基本刮净。而在聚苯板通过末端的时候还设有一个压滚，通过压滚的挤压聚苯板完成生产。