

PZ273X-10C电液动刀闸阀、耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ273X-10C电液动刀闸阀、耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	型号:PZ273X-10C 材质:铸钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X-10C电液动刀闸阀、耐磨刀型闸阀采用对夹连接方式，使用范围为：1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等；2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物；4.电站除灰——用于灰渣浆液该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。

PZ273X-10C电液动刀闸阀、耐磨刀型闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

900

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ273X-10C电液动刀闸阀、耐磨刀型闸阀主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273X-10C电液动刀闸阀、耐磨刀型闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸（mm）

MPa

DN

L

D1

D2

H

A

B

N-M

0.6

50

43

90

110

650

160

140

4-M12

65

46

110

130

670

160

140

4-M12

80

46

125

150

685

160

140

4-M16

100

52

145

170

755

200

160

4-M16

125

56

175

200

790

200

160

8-M16

150

56

200

225

865

200

160

8-M16

200

60

255

280

940

220

180

8-M16

250

68

310

335

1030

220

180

12-M16

300

78

362

395

1180

220

180

12-M20

350

78

412

445

1285

220

180

12-M20

400

102

462

495

1390

240

220

16-M20

450

114

518

550

1500

240

220

16-M20

500

127

568

600

1600

240

220

16-M20

1.0

50

43

100

125

650

160

140

4-M16

65

46

120

145

670

160

140

4-M16

80

46

135

160

685

160

140

4-M16

100

52

155

180

755

200

160

8-M16

125

56

185

210

790

200

160

8-M16

150

56

210

240

865

200

160

8-M20

200

60

265

295

940

220

180

8-M20

250

68

320

350

1030

220

180

12-M20

300

78

368

400

1180

220

180

12-M20

350

78

428

460

1285

220

180

16-M20