

广东镀铜弹片 专注产业20年

产品名称	广东镀铜弹片 专注产业20年
公司名称	东莞市巧振五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巧振 型号:TMS-147100 产地:东莞
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区马兰路金马工业城内壹号楼一楼
联系电话	18029089041

产品详情

东莞巧振五金EMI指形镀铜弹片是用特殊合金镀铜制成的指型簧片，EMI指形镀铜弹片可用在存在EMI/RFI或ESD问题的范围很广的电子设备中。EMI指形镀铜弹片既解决了其它衬垫不能在剪切方向受力问题，又具有结合压力小、形变范围也小，低频段和高频段屏蔽性能优良，同时EMI指形镀铜弹片还具有高导热性、重量轻、不受核爆炸/紫外线/臭氧的影响、耐压好、安装方式灵活多样的特点。

EMI指形镀铜弹片的应用：

广泛用于通信、计算机、军用导航系统、各种屏蔽室/舱门/机箱门/盖板/印制板插板/集成电路屏蔽等。

EMI指形镀铜弹片使用说明及安装方式:

卡装固定：镀铜弹片自带卡夹结构，利用其“T”或“D”型反齿来固定，安装方便。

铆钉安装：镀铜弹片的铆钉可以是塑料或金属的。

不干胶固定：镀铜弹片自带不干胶，该不干胶专用于粘贴金属机箱，具有很强的粘接力，胶带的温度范围为-55 ~ +121。使用时要注意以下几点：

- 1、 镀铜弹片粘接表面必须清洁干燥。
- 2、 正确选择镀铜弹片粘接位置，位置选定后，要用力压紧并避免反复揭贴，以免影响不干胶粘力或损坏镀铜簧片

3、粘接后的铍铜弹片，要保持24小时粘接固化时间，以获得粘力。

安装槽固定：槽式固定铍铜弹片可安在2.29mm的宽槽内，簧片在槽内可自由双向运动。

焊接：用传统熔焊或钎焊方式，将铍铜弹片固定。

EMI指形铍铜弹片屏蔽效果

频率500Hz200Hz100KHz H场10MH电场1GHz平面波2GHz

衰减80-100dB60-70dB90dB100dB99dB75-120dB