

PZ273电液动对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ273电液动对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ273X/H/Y-10c 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y-10cPZ273电液动对夹式刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，对夹式电液动刀型闸阀具有体积小，重量轻，对夹式电液动刀型闸阀产品属带盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ273电液动对夹式刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢 (304、316)、2520
- 2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径：DN50-600mm NPS2 ” -24 ”
- 4 适用温度:-38~+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）
- 7 泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm³/s）、软密封：A级（零泄漏）
- 8 驱动方式：电液动（控制电压220V、380V、415V、660V）

PZ273电液动对夹式刀型闸阀性能参数

公称压力

壳体试验 (Mpa)

密封试验 (Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、 1.0、 1.6

0.9、 1.5、 2.4

0.7、 1.1、 1.8

900

纸浆、 污水、 煤装浆、 灰、 渣水混全物

PZ273电液动对夹式刀型闸阀零部件材料

阀体、 阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、 碳钢、 灰铸铁

碳钢、 不锈钢

不锈钢

橡胶、 四氟、 不锈钢、 硬质合金、

盘根

PZ273电液动对夹式刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLD1D2HABN-M0.65043901106501601404-M1265461101306701601404-M1280461251506851601404-M16100521451707552001604-M16125561752007902001608-M16150562002258652001608-M16200602552809402201808-M1625068310335103022018012-M1630078362395118022018012-M2035078412445128522018012-M20400102462495139024022016-M20450114518550150024022016-M20500127568600160024022016-M201.050431001256501601404-M1665461201456701601404-M1680461351606851601404-M16100521551807552001608-M16125561852107902001608-M16150562102408652001608-M20200602652959402201808-M2025068320350103022018012-M2030078368400118022018012-M2035078428460128522018016-M20400102482515139024022016-M20