PZ273电液动对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ273电液动对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ273X/H/Y-10c 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y-10cPZ273电液动对夹式刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，对夹式电液动刀型闸阀具有体积小，重量轻，对夹式电液动刀型闸阀产品属带盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ273电液动对夹式刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520

2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

3 公称通径：DN50-600mm NPS2 ”-24 ”

4 适用温度:-38~+650°C(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

5 连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

6 密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

7 泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm3/s）、软密封：A级（零泄漏）

8 驱动方式：电液动（控制电压220V、380V、415V、660V）

PZ273电液动对夹式刀型闸阀性能参数

公称压力

壳体试验（Mpa)

密封封试验（Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、1.0、1.6

0.9、1.5、2.4

0.7、1.1、1.8

≤900℃

纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

PZ273电液动对夹式刀型闸阀零部件材料

阀体、阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

盘根

PZ273电液动对夹式刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLD1D2HABN-M0.65043901106501601404-M1265461101306701601404-M1280461251506851601404-M161005214517075520016 04-M1612556175200790200160 8-M1615056200225865200160 8-M1620060255280940220180 8-M1625068310335103022018012-M1630078362395118022018012-M2035078412445128522018012-M204001024624951390240220 16-M2045011451855015002402201 6-M2050012756860016002402201 6-M201.05043100125650160140 4-M1665461201456701601404-M1680461351606851601404-M1610052155180755200160 8-M1612556185210790200160 8-M1615056210240865200160 8-M2020060265295940220180 8-M2025068320350103022018012-M203007836840011802201 8012-M2035078428460128522018016-M204001024825151390240220 16-M20