

# 金属软管厂家直销

产品名称	金属软管厂家直销
公司名称	河北启航橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县张葛侯橡塑管业基地
联系电话	03184268266 15632861088

## 产品详情

### 金属软管

大体上由波纹管、网套及接头三大部分构成。[波纹管](#)是[金属软管](#)的本体，起着挠性的作用；网套是加强屏蔽的作用；接头是连接的作用。不同的使用要求之间相互连接的方式不同；[波纹管](#)、网套、接头三个部分焊接的形式连接，叫焊接式；机械加固的连接，叫机械加固式；还有以上两种混接的方式，叫混合式。

金属软管的优良可保证软管的耐温性和耐蚀性。

[金属软管](#)节距之间灵活软管，弯曲半径小。

[金属软管](#)的伸缩性比较好，无阻塞或僵硬。

[金属软管](#)的单位重量轻，口径一致性好。

[金属软管](#)柔软，可以重复弯曲，挠性也很好。

[金属软管](#)可以防鼠咬，耐磨损，还可以防止内部电线受到磨损。

[金属软管](#)耐弯，抗拉，抗侧压。

[金属软管](#)柔性较好，容易安装

[金属软管](#)的配套接头较多，容易同仪器设备连接。

## 安装方法

### 金属软管

虽然可压缩可拉伸，但是如果不按正确位置安装是很快就会断裂，降低使用寿命。软管最理想的安装状

态是垂直安装，避免安装在车轮附近，也可以加装挡板。

**金属软管**分为3种长度： 是压缩长度，即吧软管压缩到极限位置时的长度；

安装长度，这是处于最大位移量的一半的中间位置是软管的长度

拉伸长度，软管被拉伸到最大极限时的长度

安装要素：**不锈钢金属软管**  
的安装过程中，长度可以根据实际的需求借助拉杆工具进行适当的调整。

安装中如果需要电焊的流程，我们可以才  
去一定的措施对**金属软管**进行有效的保护，避免焊溅伤**波纹管**。

安装中**不锈钢金属软管**  
的软接头要远离振动源的一端进行固定，以便实现软接头有效吸收振动的目的。

安装时应将软管处于中间的位置，即所谓安装的长度，在此位置安装的情况下，软管收到轴向载荷时可以有2个方向移动，如果只向1个方向的话将会影响软管的强度，减短使用寿命。

经过不断的改革，我公司现已有先进的科学技术、独特的人才机制、健全的质量保证体系。我们将以优质的产品、一流的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品。