

DUNGS冬斯MVDLE215/5电磁阀MVDLE210/5

产品名称	DUNGS冬斯MVDLE215/5电磁阀MVDLE210/5
公司名称	上海泉轩机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:DUNGS冬斯电磁阀 型号1:MVDLE215/5 型号2:MVDLE210/5
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢1257室
联系电话	021-51714456 18616567658

产品详情

DUNGS冬斯MVDLE215/5电磁阀MVDLE210/5

MVDLE/5系列单级燃气电磁阀|安全切断阀

品牌：DUNGS（冬斯）

产地：德国

DUNGS冬斯MVDLE215/5电磁阀MVDLE210/5单级电磁阀

无电流关闭

慢速开启

快速关闭

开启速度可调

开度可调

型号	P mbar	口径DN/Rp	功率 W	电流 A	开启时间 S
MVDLE203/5	360	Rp3/8	15	0.08	20
MVDLE205/5	360	Rp1/2	15	0.08	20
MVDLE207/5	360	Rp3/4	25	0.15	20

5	MVDLE210/ 360	Rp1	25	0.15	20
5	MVDLE215/ 200	Rp1-1/2	60	0.26	20
5	MVDLE215/ 360	Rp1-1/2	60	0.30	20
5	MVDLE220/ 200	Rp2	90	0.30	20
5	MVDLE225/ 200	Rp2-1/2	90	0.48	20

额定宽度	10 , 15 , 20 , 25 , 50 , 65 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 3/8 , 1/2 , 3/4 , 1 , 1-1/2 , 2-1/2
工作压力	至200mbar,360mbar或至500mbar,参考型号表
电磁阀	根据EN161的阀 , A级 , 2类 , 单级工作方式
压力等级	PN 1
关闭时间	<1s
开启时间	<20s
快速开启行程	可调节
主流量调节	手动
气体引导部分材料	外壳 : 铝 , 钢 , 黄铜
	密封圈 : NBR
电源	230V (+10%-15%) ; 50-60Hz
开关持续时间	100ED
保护程度	IP54 , IP65
电气连接	通过PG11连接到螺丝接线端子上 , 满足DIN EN 175301-803要求的接插连接可后配
开关频率	MVD.../5系列 : 1000次/H MVD 2200型 : 100次/H
测量及燃气气体连接	符合DIN ISO 228要求 , 在入口压力区域的两侧G1/4 , 从DN40 (法兰) 起 , 入口侧再加G3/4
过滤	内装有筛网过滤器 , 网眼大小1mm
环境温度	-15oC到+60oC
安装位置	电磁铁垂直竖立到水平躺放
终端触点	根据DIN K01/1型进行检查 , 可安装在DN10-DN150上
阀检查系统	通过测量连接G1/4可装上VDK200A S02型
附件	用到DN80的匹配器可装上VPS504型 用于线路插座的设备插头