

水冷40KW静音汽油发电机

产品名称	水冷40KW静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

水冷40KW静音汽油发电机工程用静音汽油发电机使缸内混合气的压力达不到规定的数值。或者因转速低使化油器的泵油系统不能很好工作，或者在一个启动过程中形成的混合气进不到缸内等，将直接导致机组不能顺利启动，启动的次数过多还易拉坏钢丝绳，造成启动器故障，使维修周期变短，况且维修器材价高且不易采购，致使有些客户寻求、论证该发电机的代用品。显而易见，启动困难这一困扰客户的难题是急需解决的。

汽油发电机组的特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。

水冷40KW静音汽油发电机

技术参数

- *、产品型号：B-40GDI
- *、额定功率：40KW
- *、备用功率：42W
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式

- *、相数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1520mm
- *、宽：780mm
- *、高：1060mm
- *、整机净重：420KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

水冷40KW静音汽油发电机在使用静音汽油发电机时还应保持汽油发电机的表面清洁，通风畅通；传动带松紧适宜(用98N力按压传动带，其挠度应在9~11mm左右。上海伊誊实业有限责任公司，供应欧洲狮小型汽油发电机，小型柴油发电机，电启动汽油发电机,三相电启动柴油发电机组，家用小型汽油发电机组，数码变频发电机组，商场应急小型汽油发电机组，银行应急专用小型静音发电机组，超市专用大型汽油发电机组，宾馆应急静音柴油发电机组，工程应急汽油发电机，工程应急发电电焊机，汽油发电焊机一体机。