抗裂抹面砂浆厂家直销报价

产品名称	抗裂抹面砂浆厂家直销报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	使用温度:5-45 规格:40 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

抗裂抹面砂浆报价

有机会为您服务是河北兴达保温材料有限公司全体职工的荣幸，好的服务是我们的天职。公司坚持：“ 团结协作、兢职敬业、务实创新。争创、优化服务、持续改进。 ”的企业精神。追求卓越品质，满足客户需要。欢迎广大客户使用河北兴达保温材料有限公司生产的保温材料系列产品。期盼您的莅临。

服务保障

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

抗裂抹面砂浆特征

1）强度高，能与各类保温板材产生良好的粘结性能。

2）优异的柔韧性，抗裂效果。

3）良好的呼吸性，可透气不渗水。

4）抗冻融，耐候性、耐久性好，能长期经受雨水的冲刷和冰冻的侵袭。

5）施工性能优异，和易性、操作性好，开放时间长。

6）环保，安全可靠。

抗裂抹面砂浆适用范围

适用于各类保温板和保温砂浆抗裂保护层，加气块承重砌块的砂浆层及混凝土墙面层饰面层。

施工工艺

1）基层处理：

粘贴的保温板表面应尽量平整、坚固、清洁，必要时可用粗砂纸适当打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温材料或发泡填充（决不能用砂浆或抹灰填充）。如果是现浇砼大模内置聚苯板外墙外保温体系，保温板表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。

2）材料的制备

直接加水搅拌5分钟左右，搅拌均匀后使用。

3）材料的施工：

用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻璃纤维网格布压入湿抹灰砂浆中并找平。网格布连接处应重叠，重叠宽度为10cm，玻璃纤维网格布必须完全埋入，纤维增强抹面层厚度约为2-5mm

注意事项

1）施工环境和基层墙体的温度不能低于5°C，风力5级以下，避免雨天施工。

2）施工完毕24小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免雨水冲刷、磕碰。

贮存

防潮、防雨。