

RVDV-2H 型数显旋转式 高温 粘度计

产品名称	RVDV-2H 型数显旋转式 高温 粘度计
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

产品详情

【RVDV-2H 型数显旋转式 高温 粘度计】。基本性能·主要测量常温下为固态，高温加热后成液态的物质，如沥青、热熔胶、聚乙烯蜡等。·可单机使用，测量数据直接显示在液晶屏上，无需二次计算；也可选配《数据采集分析和绘图软件》实现数据采集和数据分析,全程监控粘度-温度曲线。·采用高细分步进电机，转速准确、平稳。·LCD 液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。DV-2 系列还可显示剪切率、剪切应力。粘度值显示连续变化，超出测量范围有报警声提示。·该仪器计量性能通过计算机修正准确性达到国外同类型产品水平。·高温炉采用内嵌式整体加热，受热均匀，热惯性小。。主要技术指标量程范围(毫帕·秒)50 ~ 10,000,000旋转速度(转/分钟)0.1 ~ 200 (无级变速) 转子配置 21、27、28、29 号转子各 1 件测量误差 $\pm 1\%$ (FS) 牛顿流体重复性 $\pm 0.5\%$ (FS) 牛顿流体样品容量 (mL) 10 ~ 20温控范围()室温+10 ~ 250控温精度() ± 0.1 电 源 220V 50 Hz显示功能粘度计：液晶屏可显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等。温度控制仪：设置温度和实际测量温度显示。。随机标准配置件·粘度计主机 1 台 ·升降架和升降机构 1 套·支架及量筒 1 套 ·专用电源适配器 1 只·转子 1 套 ·扳手 1 把·底座和水平调节脚 1 套 ·RTD 温度探头 1 只·温度控制仪 1 台 ·加热炉 1 台·保温盖 1 件 ·专用镊子钳 1 把·定位架 1 件 ·连接电缆线 1 根·电源线 1 根 ·连接挂钩 2 套。可选配置件·超低粘度适配器 (配 L0 号转子一支) ·R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子·数据采集分析和绘图软件·DV 程控下载软件·专用恒温槽·标准液 (25)·WR1401 粘度计无线遥控器执行标准《JJG1002- - 2005 旋转黏度计》