

供应PPS日本高达1340.1140

产品名称	供应PPS日本高达1340.1140
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PPS日本高达1340.1140:电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器PPS
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

供应PPS日本高达1340.1140

PPS塑料可做精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器PPS

东莞市川连塑胶原料公司pps塑胶又名叫做聚苯硫醚，英文名称是Phenylene sulfide。PPS塑料比重:1.36g/cm³ 成型收缩率:0.7% 成型温度：300-330 干燥条件：--- 1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。 2、强度一般，刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度，在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到1.6-1.9，成型收缩率较小到0.15-0.25% 适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

东莞市川连塑胶原料公司 供应PPS塑胶原料产品用途： 本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作高档热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。

基本特性：

- 1、物理性能：高结晶、硬而脆。吸水率极小，一般是0.03%左右。阻燃性好，其氧指数高达44%以上。
- 2、机械性能：玻纤增强PPS在负荷下的耐蠕变性好，硬度高，耐磨性高，PPS还有一定的自润性。
- 3、热学性能：优异的热性能，短期可耐260；其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料。
- 4、电学性能：介电常数和介电损耗角正切值都都比较低，且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大；耐电弧性好，可与热固性塑料媲美。常用于电器绝缘材料。
- 5、环境性能：耐化学腐蚀性好，耐辐射性好。规格：25KG/包 型号：数量：5000KG 品牌：包装：原厂原包 价格：可议 欢迎新老客户来电洽谈！

公司可提供17%增值税，随货提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证等注；东莞川连塑胶原料有限公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！刘小姐 微信同号 1333 2621862

