

LVDV-1型数显旋转式粘度计

产品名称	LVDV-1型数显旋转式粘度计
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

产品详情

商品详情

数字式粘度计是采用16位微处理器核心控制电路，无齿轮带动，RTD温度探头实时监控和测量粘度温度，蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分比扭矩、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。按键醒目、无级变速、转速平稳、测量精确。配有RTD温度探头和RS232C标准输出接口，连接PC机后对数据可进行保存、对比和记录（可选配通过PC机接口进行全自动化数据采集功能）。

【LVDV-1型数显旋转式粘度计】代替DV-C

主要技术指标

量程范围	12 ~ 6,000,000
(毫帕·秒)	
旋转速度	0.1 ~ 99.9 (无级变速)
(转/分钟)	
转子配置	L1、L2、L3、L4号转子各1件
测量误差	±1% (FS) 牛顿流体
重复性	±0.5% (FS) 牛顿流体
电源	专用电源适配器
	(输入100 ~ 240V 50 ~ 60Hz)
显示功能	

液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等

。随机标准配置件

· 主机	1台	· 升降架和升降机构	1套
· 保护框	1只	· 专用电源适配器	
· 转子	· 扳手	1把	
· 底座和水平调节脚	· RTD温度探头，温度显示		
· RS232标准输出接口			

。可选配置件

· 超低粘度适配器（配L0号转子一支）
· 少量样品适配器（配21、27、28、29号转子各一支）
· 温控加热器（配21、27、28、29号转子各一支）
· L5号转子
· 数据采集分析和绘图软件
· DV程控下载软件
· 专用打印机
· 专用恒温槽
· 标准液