

# LVDV-2数字粘度计

产品名称	LVDV-2数字粘度计
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

## 产品详情

1. DV系列智能数字式粘度计是最通用的粘度计，采用16位微电脑处理器核心控制电路和步进电机高分驱动，其量程范围更宽，全程无级变速，转速更加平稳。测量过程中，仪器液晶屏幕可直接显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值，其中DV-2型粘度计还可显示剪切速率和剪切应力。电路采用贴片技术，结构紧凑、布局合理。本系列产品的主要性能指标已达到国外同类产品的先进水平。

该系列产品可测量各类液体的粘性阻力与动力粘度，广泛应用于油脂、油漆、食品、造纸、化妆品、化工、涂料、胶囊等各种流体的粘度测量。配置专用温控加热器可用于测量沥青的表观粘度以及热溶胶、石蜡、药物、高聚合物等多种流体的粘度。选配数据采集分析和绘图软件即能连接计算机进行全自动数据采集与保存，完成自动操作、历史资料对比等多项数据分析任务。

### 2.参数；

范围；6-6000000mpa.s

转数；

专用电源适配器（输入100~240V 50~60Hz）

### 3. 随机标准配置件

3.1 主机 1台 3.2 升降架和升降机构 1套

3.3 保护框 1只 3.4 专用电源适配器 1只

3.5 转子(按不同型号配置) 1套 3.6 扳手1把

3.7 底座和水平调节脚 1套 3.8 RS232标准输出接口 1只

3.9 RTD温度探头（温度范围：0 ~ 100 ±0.1 ） 1只

可根据需要选购以下配置件：

3.10 超低粘度适配器（配L0号转子一支）

3.11 少量样品适配器（配21、27、28、29号转子各一支）

3.12 温控加热器（配21、27、28、29号转子各一支）

3.13 R1号转子（仅RVDV-1、HBDV-1、RVDV-2、HBDV-2可选配）

3.14 专用打印机

3.15 数据采集分析和绘图软件

3.16 DV程控下载软件