

厂家直销各种熔断器-广东高低压熔断器厂家

产品名称	厂家直销各种熔断器-广东高低压熔断器厂家
公司名称	广州芬隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇南星路66号A栋914
联系电话	020-84643636 15360505544

产品详情

三、基本参数 RSF-系列快速熔断器基本参数如表1：四、正常工作条件：1.环境空气温度上限不超过 + 40度，下限不低于-5度，24小时内的平均值不超过 + 35度，年平均值不超过 + 20度。

2.安装地点的海拔高度不超过2000M.

3.安装在无爆炸危险的介质中，无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及无导电尘埃的地方。4.在最高温度 + 40度时，湿度不超过50%，在较低温度下，允许有较高的相对湿度（如在 + 20度时为90%），在这样的条件下，由于温度的变化，可能引起凝露是允许的。

5.该产品可以垂直、水平或倾斜安装，工作场所应无显著震动和冲击。6.该产品额定电流大于在1250A以上，且长期使用在70%以上额定电流时，必须与水冷母线连接或强迫风冷。五、结构形式：快速熔断器为传统的有填料封闭管式结构。填料一般采用传统的散装石英沙粒，对于额定电压较高或要求熔断器体积更小时，部分产品规格采用了固化石英沙粒最新工艺，采用新工艺的产品，其分断能力及各项性能指标，均有显著提高。

快速熔断器指示装置中的微动开关，采用LXW2-11微动开关，其主要参数为：~ 380V

5A，开关具有一对常开和一对常闭触头，动作力 500g.快速熔断器的安装形式主要有：P型-平板型，M-母线型，ZM-直母线型。P型安装方式分为：单体、双体、三体；M型安装方式分为：单体、双体（单体可根据安装需要，要求触力不弯曲，触刀接线端按要求方向伸出）。