

螺纹烟管价格 锅炉专业螺纹烟管 螺纹烟管厂

产品名称	螺纹烟管价格 锅炉专业螺纹烟管 螺纹烟管厂
公司名称	山东煜铭扬管道科技有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	螺纹烟管:螺纹烟管 20g:20g 煜铭扬:煜铭扬
公司地址	经济开发区辽河东路兴隆大厦一楼独立办公厅
联系电话	0635-8889545 15615056565

产品详情

山东煜铭扬管道科技有限公司：生产加工螺纹烟管

156-150-56565

(1)容量与压力不受限制

新4m火管锅壳锅炉容量较大时，烟管数量增多，使锅壳直径变大：目前锅壳最大直径达2.4m。锅壳的壁厚是与锅壳直径、介质压力二者的乘积成正比关系。为使壁厚不很大，锅壳锅炉的最高压力一般限于2.5MPa，单个锅壳的最大容量约为30蒸吨。新型水火管锅壳锅炉当采用2个或3个直径为2.4m的锅壳时，容量相应可达65或100蒸吨。组合螺纹烟管锅炉由于取消大直径锅壳而采用多个较小直径组合螺纹烟管筒，可使锅炉容量与压力明显增大与提高。

(2)钢材消耗明显降低

组合螺纹烟管锅炉的耗钢量比新型水火管锅壳锅炉，这主要基因于炉膛受热面与螺纹烟管对流受热面均属高效传热受热面，加之二者合理配置，使锅炉折算蒸发率高达53.3kg/m² (4t/h蒸汽锅炉)、58.8kg/m² (2.8MW热水锅炉)。经计算，其钢耗要比新型水火管锅壳锅炉有明显降低，各种容量组合螺纹烟管锅炉的耗钢量会比新型水火管锅壳锅炉降低10%以上（热水型）与20%以上（蒸汽型）。

(3)制造、运输、安装简便

取消大直径锅壳，而采用小直径螺纹烟管筒，使制造、运输、安装明显优于新型水火管锅壳锅炉、纵置双锅筒多管束水管锅炉与其他炉型。

(4)安全可靠充分保证

1)此型锅炉的烟管筒直径明显小于锅壳，烟管筒又立置，则高温管板易于可靠绝热，故不存在高温管板开裂问题。

2)因螺纹烟管筒直径较小且为立式布置，下部积存污物区域较小，利于排污。螺纹烟管筒的下部烟温不超过400℃，即使下管板内壁积存污物，也不可能造成管板裂纹。

3)此锅炉采用回水引射技术，不仅保证了正常运行时的安全水速，也具有停电保护功能。

(5)锅炉热效率提高

组合螺纹烟管锅炉的炉膛颇适于采用膜式水冷壁，可使漏风量减小、炉墙壁温降低，从而提高锅炉热效率。锅炉尾部螺纹烟管筒由于难以涡风而且筒外的壁温低，易于绝热，能进一步提高锅炉热效率。

(6)锅炉原始排尘浓度降低

此型锅炉除炉拱上部大空间重力沉降灰尘以外，又增加组合烟管筒下部烟气180°转弯惯性离心分离

get : fuymygd