

派克parker防爆伺服电机

产品名称	派克parker防爆伺服电机
公司名称	苏州卓昱创想自动化科技有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	品牌:派克 防爆类型:隔爆 防爆等级:DIIBT4
公司地址	苏州市吴中区横泾天鹅荡路2588号17幢
联系电话	18911265597

产品详情

派克EX系列永磁防爆无刷伺服电机介绍：

设计用于爆炸性环境。EX同步伺服电机具有坚固的防爆外壳，能够承受内部爆炸，不会传播到周围环境。EX系列伺服电机具有出色的运动质量，动态加速/减速功能以及在很宽的速度范围内的高扭矩输出。各种绕组变型和众多选项可提供最大的灵活性。有两种版本可供选择，符合北美或欧洲安全标准。市场：印刷和标记设备 包装机械 涂料/油墨/涂料 工业化学品加工 制药行业 塑料加工 石油和天然气 发电

特点/优点：带防爆外壳的无刷伺服电机 符合CE / ATEX或UL安全标准 高动态性能 紧凑和坚固 免维护

应用：印刷机械 喷漆设备 塑料机械 化工，石油化工 废料处理厂 技术规格： -

电机类型：永磁同步电机 - 框架尺寸：70 - 155mm - 扭矩范围：1.75至35 Nm -

速度范围：至7600 rpm - 极数：10 - 安装：带光滑孔的法兰 -

机械接口：实心光滑轴（标准）/带键的实心轴（可选） - 反馈传感器：2极旋转变压器（标准）/绝对EnDat编码器（可选） /绝对Hiperface编码器（可选） -

热保护：集成在绕组中的热敏开关和热熔 - 其他选项：驻车制动器 欧洲版本： - 电压：230/400 VAC - 符合性：ATEX 94/9 / EC指令 - EN60079-0, EN60079-1, EN61241-0和EN61241-1标准 -

分类：- II 2G Ex IIB T4 / IP64（气体） / - II 2GD Ex d IIB T4 / IP65 Ex tD A21 / IP65 T135 ° C（气体和灰尘） - 入口防护等级：IP64（标准） / IP65（选项） - 连接：电缆接头 - 标记：CE / ATEX Ex

北美特定版本： - 电压供应：230/480 VAC - 符合性：UL 674标准：用于1区危险（分类）位置的电动机和发电机 - 分类：Class 1, Division 1, Group C & D - 防护等级：IP65 - 连接：螺纹孔