

除尘器电控柜除尘器配电柜电磁阀专用电控柜型号齐全

产品名称	除尘器电控柜除尘器配电柜电磁阀专用电控柜型号齐全
公司名称	泊头市睿宁环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	13932748103 18631708810

产品详情

除尘器电控柜的适用范围：

控制柜是按电气接线请求将开关设备、丈量仪表、维护电器和辅助设备组装在封锁或半封锁金属柜中或屏幅上，其布置应满足电力系统正常运转的请求，便于检修，不危及人身及四周设备的平安。正常运转时可借动手动或自动开关接通或分断电路。毛病或不正常运转时借助维护电器切断电路或报警。借丈量仪表可显现运转中的各种参数，还可对某些电气参数停止调整，对偏离正常工作状态停止提示或发出信号。常用于各发电、配电、变电所中。

除尘器配电柜的分类：

（一）一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下一级配电设备。这一级设备仅靠降压变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。

（二）二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

（三）末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。

除尘器电控柜的安装：

配电箱应用不可燃材料制作；触电危险性小的生产场所和办公室，可安装开启式的配电板；在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜；在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施；配电板（

箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。

泊头市睿宁环保科技有限公司技术力量雄厚、设备全、生产检测能力强,是集研发,生产,调试,销售,安装为一体的除尘设备及配件生产厂家。主导产品:布袋除尘设备、静电除尘器、旋风除尘器、单机除尘设备、脉冲除尘器、湿式除尘器、锅炉除尘设备、木工除尘器、矿山除尘器、UV光氧催化净化器、等离子净化器、焊烟油烟净化器、除尘器布袋、除尘骨架、脉冲阀、脉冲控制仪、卸料器、螺旋输送机、阳极板、电晕线等各种除尘器配套产品,广泛适用于机械制造、冶金化工、铸造业、粮食加工业、耐火材料、水泥、陶瓷等相关企业的粉尘作业场所的污染处理。