

钢厂用325-660空气滤筒 除尘滤芯

产品名称	钢厂用325-660空气滤筒 除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	70.00/个
规格参数	品牌:晴空 材质:聚酯纤维
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

钢厂用325-660空气滤筒 除尘滤芯

固安县晴空滤清器厂是华北地区的粉尘滤芯生产商，是进口粉尘滤芯国产化的成功生产商，滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团，竖内众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业。

公司致力于环保产业，以创造更加洁净的生产和生活空间为宗旨，不断超越客户的期望值。

自洁式空气过滤器配套公司主要除尘净化产品有:

喷砂机、抛丸机喷丸机、打磨车间用3266.3566除尘滤芯滤筒、国产(进口

)覆膜聚酯防油防腐可水洗3260回收滤芯滤筒、耐高温脱硫脱硝除尘滤芯滤筒、

焊接烟气除尘滤芯滤筒、脉冲褶式除尘滤芯滤筒、燃气轮机热电厂(圆柱圆锥形

)3270滤芯滤筒、进气口系统方形卡盘木浆纸除尘滤芯滤筒、美国DONALDSON(唐

纳森)、德国MANN(曼牌)、丹麦NORDIC(诺蒂克)、美国GE、AAF等进口除尘

滤芯滤筒、空气压缩机管路用除尘滤芯、铝粉回收再利用粉尘滤芯滤筒、意大利

WAM(威尔姆)水泥仓顶除尘器及除尘滤芯滤筒、钢厂物料输送设备用除尘滤芯

滤筒、涂装流水线喷粉房粉末回收用除尘滤芯滤筒、磨料制粒生产线炭黑包装生

产线用除尘滤芯滤筒、抗静电除尘滤芯滤筒、大风量非标除尘滤芯滤筒、纳米技

术超精度过滤除尘滤芯滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺丝吊装除尘滤

芯滤筒、端盖胶铸防脱落型除尘滤芯滤筒、聚酯长纤滤纸除尘滤芯滤筒、覆膜

PTFE微孔除尘滤芯滤筒、环保型可反复水洗型除尘滤芯滤筒、钢厂电厂空气压缩

站除尘过滤器、替代布袋除尘滤芯滤筒、卡盘上装式除尘滤芯滤筒、横插斜放式

除尘滤芯滤筒、旋装扣式除尘滤芯滤筒、鼓风机用除尘滤芯滤筒、喷粉房用粉末

回收滤芯滤筒、内燃机用阻燃除尘滤芯滤筒、国产、进口木浆纸除尘滤芯滤筒、

扁框方形除尘滤芯滤筒、高温酸雾除尘滤芯滤筒、大型钢板处理线除尘滤芯滤筒

、自洁式除尘滤芯滤筒、集装箱用除尘滤芯滤筒、阿特拉斯钻机用除尘滤芯滤筒

、非标异型除尘滤芯滤筒等 (滤芯滤筒一般规格：325 × 660、325 × 600、325X

705、325x750、350 × 660、350 × 600、350 × 705 350 × 900 510 × 900 408 ×

660、150 × 100、152 × 902 350 × 1350等)，也可根据客户提供需要或提供图纸及样

品加工生产，滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团

、江西国桥集团，我公司是国内外众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配

套企业

标准结构特点：

复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

性能表述：

?宽褶距设计

?高效过滤

?80%木浆纤维+20%聚酯纤维

?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔

?镀锌防锈金属结构件

?橡胶密封

?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式

防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高^压鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

注：初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力，不含设备阻力。

特涂行业真空吸砂机专用粉尘滤芯：

标准结构特点：

- 1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维
- 2.宽褶距设计
- 3.超高效过滤
- 4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔
- 5.橡胶密封
- 6.法兰多种安装形式
- 7.超强的耐压能力
- 8.滤材为耐磨及其他后处理
- 9.滤材可水洗，反复使用

粉尘滤芯应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机生产商配套。

大型型材、钢板预处理线专用

标准结构特点：.

- 1.聚酯纤维过滤介质/耐阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维
- 2.易清灰的褶距设计
- 3.防静电处理

- 4.高效过滤
- 5.阻燃处理
- 6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔
- 7.镀锌防锈金属结构件
- 8.橡胶密封

粉尘滤芯滤材的选择：

- 1.RH2 标准聚酯纤维(白色、黑色可选)
- 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维
- 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维
- 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维
- 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线

侧装卡盘式粉尘滤芯：

粉尘滤芯的安装方式有很多种类，有上装式、下装式、侧装式等，但使用过程中，由于安装方式的不同，上装式拆卸非常麻烦，必须拆除顶盖、喷吹管等备件，且上部必须具有足够的空间；下装式，由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒，工人的工作环境非常恶劣。我公司根据此类工况，对除尘器的安装方式进行改进，采用侧装式，

粉尘滤芯标准结构特点：

聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合

/覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合过滤介质

- 1.宽褶距设计
- 2.高效过滤
- 3.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔
- 4.镀锌防锈金属结构件
- 5.橡胶密封

滤材的选择：

- 1.RH1 复合纤维滤材
- 2.RH1A 耐阻燃复合纤维滤材
- 3.RH2 标准聚酯纤维(白色、黑色可选)
4. RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维
- 5.RH2B 防油防水处理聚酯纤维
- 6.RH2CD 防静电处理聚酯纤维
- 7.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

粉尘滤芯应用场合：广泛应用于电子、轮胎、橡胶、电池等行业。

可替代FARR TENKAY、GE、NODIC等公司粉尘滤芯产品。

扁式方框

标准结构特点：

- 1.聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维/防油防水型聚酯纤维
- 2.增加了200%以上的过滤面积
- 3.极易清灰的褶式设计n
- 4.耐破度强
- 5.安装、拆卸方便
- 6.可水洗

粉尘滤芯滤材的选择：

- 1.RH2 标准聚酯纤维(白色、黑色可选)
- 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维
- 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维
- 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维
- 5.RH2F 覆膜处理聚酯纤维应用工况：水泥、电子、卷烟、化工、制药等高浓度粉尘行业

可替代：DONALDSON DCE、迪斯等公司相同类型粉尘滤芯产品

烟草行业专用粉尘滤芯

标准结构特点：

1. 聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维
2. 宽褶距设计
3. 80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料
4. 欧洲标准的防火等级
5. 高效过滤
6. 耐焦油特性
7. 大通风量
8. 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔
9. 镀锌防锈金属结构件
10. 橡胶密封

滤材的选择：

1. RH1A 耐阻燃复合纤维滤材
2. RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维
3. RH2B 防油防水处理聚酯纤维
4. RH2F 覆膜处理聚酯纤维

异型粉尘滤芯：为了适应不同的工况，开发出的新型不同规格的粉尘滤芯

标准结构特点：

1. 聚酯纤维/复合纤维/覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合
2. 方便拆卸、安装
3. 适应不同的通流量、降低阻力
4. 容易清灰的锥形
5. 清灰效果的导流型
6. 人性化的安装设计

替代德国MANN C33920/3

标准结构特点：

复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

性能表述：

?宽褶距设计

?过滤精度高

?80%木浆纤维+20%聚酯纤维

?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔

?耐破度强

?抗压性能好

?镀锌防锈金属结构件

?橡胶密封

二级过滤的过滤模式，防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高-鼓风机、空压站、动力厂、大型工程机械、发电机组等入口过滤

注：初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力，不含设备阻

涂装房

1 复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

2 宽褶距设计

3 高效过滤

4 80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料

5 非常好的防潮湿性能

6 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

7 镀锌防锈金属结构件

8 橡胶密封

RH1 复合纤维滤材

RH1A 耐阻燃复合纤维滤材

RH12H 聚酯/玻璃纤维混合

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。

适用各大除尘器厂家配套使用。

固安县通宇滤清器厂除尘滤芯尺寸：

240 × 130 × 100、240 × 130 × 300、240 × 130 × 400、240 × 130 × 600、240 × 130 × 660、240 × 130 × 700、240 × 130 × 750、240 × 130 × 900、240 × 130 × 1000、240 × 130 × 1200、240 × 130 × 1600，

315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，

320 × 100、320 × 300、320 × 400、320 × 600、320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000、320 × 1200、320 × 1600

325 × 215 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

335 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

350 × 240 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

490 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

760 × 650 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

注：更多除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准。

木浆纤维纸质粉尘滤芯性能特点：

适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉 ú 灰、漂灰的过滤。

- 1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确**滤效果
- 2、宽褶设计，过滤面积大
- 3、电镀锌端盖，不会生锈
- 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶

聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

- 1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

聚酯覆膜长纤维性能特点：

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。

- 1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。
- 2、滤料表面光滑，不粘性好。
- 3、极好的耐化学腐蚀性能。
- 4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。
- 6、能用水冲洗，可反复使用。

端盖类型及安装方式：

吊式安装、卧式安装、法兰式安装(塑料盖、铝盖、铁盖)、三耳(三爪)快拆式、六耳(六爪)快拆式-----

市场分布：

北京 上海 广州 深圳 杭州 天津 成都 西安 苏州 南京 武汉 重庆

华东地区

山东济南 青岛 烟台 淄博 日照 威海 临沂 泰安 潍坊 东营 聊城 滨州 济宁 枣庄 菏泽 莱芜 德州

江苏南京 无锡 苏州 常州 淮安 徐州 盐城 镇江 南通 泰州 宿迁 扬州 连云港

浙江杭州 温州 绍兴 宁波 嘉兴 金华 湖州 台州 舟山 丽水 衢州

安徽合肥 马鞍山 蚌埠 阜阳 亳州 六安 巢湖 淮北 芜湖 安庆 滁州 宿州 铜陵 淮南 黄山 宣城 池州

华南地区

广东广州 深圳 珠海 汕头 佛山 湛江 江门 韶关 肇庆 惠州 梅州 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮

广西南宁 柳州 梧州 桂林 阳朔 北海 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 防城港 钦州

福建福州 厦门 泉州 漳州 莆田 龙岩 宁德 南平 三明

海南海口 三亚 五指山 琼海 儋州 文昌 万宁 东方 定安 屯昌 澄迈 临高 西南中沙群岛 白沙 昌江 乐东 陵水 保亭 琼中

华中地区

湖北武汉 襄樊 荆州 宜昌 黄石 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 荆门 十堰 仙桃 潜江 天门 神农架

湖南长沙 湘潭 株洲 岳阳 常德 衡阳 邵阳 益阳 郴州 怀化 娄底 张家界 湘西土家族苗族自治州 永州

江西南昌 九江 赣州 萍乡 新余 吉安 上饶 抚州 宜春 鹰潭 景德镇

河南郑州 开封 洛阳 新乡 平顶山 安阳 许昌 南阳 信阳 周口 商丘 焦作 济源 鹤壁 濮阳 三门峡 漯河 驻马店