

汽水取样器（取样冷却器再阳在锅炉中的特点

产品名称	汽水取样器（取样冷却器再阳在锅炉中的特点
公司名称	连云港市宏琦电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝新北路58-8号
联系电话	86-0518-85370568 13815660315 13851281922

产品详情

汽水取样器（取样冷却器）在锅炉中的那些特点

在汽水取样器（取样冷却器

）使用的时候，一些注意事

项是大家都容易忽略的，所以我们对购买我公司汽水取样器

（取样冷却器）产品的用户进行相关技术性指导，按照公司配送的产品使用说明书安装操作。

汽水取样器（取样冷却器）用于锅炉房或发电厂内汽水化验取样冷却，锅炉及热力系统中的水大都温度较高，而高水温不便于取样，也不便于测定，在取样中应加以冷却，所以要把取样点的样品引进取样冷却器进行冷却，汽水取样器（取样冷却器

）一般要求保证流量500-700mL/min时，样品能冷取到30-40度以下，满足中华人民共和国电力行业DL/T 457—91的标准。汽水取样器（取样冷却器）导管均采用不锈钢管1Cr18Ni9Ti，以免样品在取样过程中被导管中的金属腐蚀产物污染。

我宏琦公司汽水取样器（取样冷却器

）适用于温度较高的液体和气体等介质取样，具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点。我宏琦公司汽水取样器（取样冷却器）适用于温度较高的液体和气体等介质取样

，出厂前冷却管均经10Mpa的5分钟水压试验，使用安安全可靠。

具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点。

冷却器螺旋管可由一组具有所需冷却面积的连续盘管构成，也可由两组螺旋管内外排列构成。