

同轴套管换热器

产品名称	同轴套管换热器
公司名称	佛山市世纪龙科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	世纪龙:换热器 同轴:套管 广东:佛山
公司地址	佛山市三水大道北493号F11首层自编102号
联系电话	0757 - 88793558 18928591745

产品详情

同轴套管换热器是由同心的内管和外套管两部分组成，具有抗震抗压不易变形和耐脏特点。不易堵塞,回油速度快，不易泄漏 结构简单，安装方便性价比高，非常节能。特别适合于各类热泵系统。同时钢管与铜管之间间隙工艺设计平整，有利于蒸发器保持良好的回油效率。内、外管的材质有紫铜、不锈钢螺纹铜管等，其可广泛应用于冷水机组、水源、地源热泵机组、热回收机组

、热泵热水器等制冷空调行业。 同轴套管换热器特征: 1、使用功率:

7kW（进水温度16度，出水温度35度）； 2、尺寸: 450 x 310 x 290mm； 3、流量: 3gpm 每冷吨； 4、最高工作压力（水侧）: 500psig； 5、最高工作压力（冷媒侧）: 600psig； 6、内管: 同轴螺纹铜管； 7、外管: 钢管实厚2MM； 8、重量: 6kg； 9、新颖的套管式结构； 10、采用优质纯铜铜管铸造好品质螺纹管使得世纪龙同轴换热器具有高效，紧凑并具有良好的抗结垢的特点； 12、空气能、水源和地源热泵专用。

同轴套管换热器优点： 1焊接牢固，无虚焊、漏焊现象。

2气密性实验，充氮气在3.5mpa检测下无泄漏。 3套管主体外表面采用黑色

烤漆防锈 4套管氟路充1.5MP干燥氮气保压 5套管主体外表面12mm厚

的保温棉。 6进出水口用塑料堵头封住。