

厂家供应固定式可燃气体探测器探头/国家防爆认证

产品名称	厂家供应固定式可燃气体探测器探头/国家防爆认证
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT 规格:可燃气体EX
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

固定式可燃气体探测器探头采用高精度传感器，反应快，测值准确。选用铸铝外壳，防尘，防水，防爆。4-20mA信号传输，与报警主机用三芯屏蔽线连接。DMT型气体探测器广泛用于探测工业环境中可燃气体、有毒有害气体的泄露与浓度。

技术指标：

检测原理：催化; 电化学; 半导体; 红外线

检测气体：可燃气体；液体蒸气TVOC；有毒有害气体

采样方式：自然扩散

测试范围：(0 ~ 100%)LEL；0-****PPM

分辨率：1%LEL；1PPM/0.1PPM

测量误差：满量程 ± 3%LEL

状态指示：LCD指示

调试方式：操控器

响应时间：< 15s

恢复时间：< 30s

环境温度：- 40 ~ 70

相对湿度：< 95%；

防爆方式：隔爆型

防爆等级：Exd C T6 Gb

防护等级：IP65

电 源：DC24V/36V \pm 10%

输出信号：4 ~ 20mA或者RS485

功 耗： 3W

安装螺纹：G1/2

使用电缆： 1.5mm² \times 3； 1.5mm² \times 4

探测器与主机间最长距离： 1500m；

整机重量： 1500g；

压力限制：86kPa ~ 106kPa；

产品尺寸：22cm*19cm*9cm

使用场所：在具有爆炸性可燃气体IIA~IIC级，温度组别为T1~T6的危险场所使用