

水利中高压闭孔聚乙烯泡沫板参照中关于填缝板的要求

产品名称	水利中高压闭孔聚乙烯泡沫板参照中关于填缝板的要求
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

高压闭孔聚乙烯泡沫板厂家标准L-600型闭孔泡沫板批发高压闭孔聚乙烯泡沫板应用工程不同，采用的标准也是不同的。水利中高压闭孔聚乙烯泡沫板参照CECS117：2000中关于填缝板的要求。高铁中高压闭孔聚乙烯泡沫板采用TJ/GW119-2013中关于填缝板的要求。高压聚乙烯泡沫板指的是哪种型号的泡沫板？高压聚乙烯闭孔泡沫板也就是平时所说的L-600型闭孔泡沫板，属于闭孔泡沫板的一种规格，外观为黑色，表面可见直径0.5-1mm的气泡，粗糙，质地较硬，用手压基本不会变形，因其生产原料为一次聚乙烯原料，使其价格偏高，但物理性能优越，抗拉强度及抗压强度远远高于L-1100型闭孔泡沫板。高压闭孔聚乙烯泡沫板厂家应用于南水北调伸缩缝嵌缝，机场道面嵌缝等要求较高的工程。水工建筑物每隔一定距离必须设置伸缩缝予以分开,以免建筑物因地基不均匀沉降而产生裂缝,水工建筑物伸缩缝大多以沥青木板为主,在这里向大家推荐一种新型的分缝材料聚乙烯闭孔泡沫板。L-600型闭孔泡沫板施工方法：聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。聚乙烯闭孔泡沫板的存放时间与存放方法：我们都知道高分子材料无时无刻都在进行断链（老化），且随着时间的增加而老化更多，其性能也变差；同时，随着存放条件的变化，老化速度变化也很大。如果是在阴凉的条件下放两三年还是可以用的，质量稍有下降；如果是在阳光下暴晒且温度高，估计半年就报废。公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区 如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理