

HBM WE2111称重仪表

产品名称	HBM WE2111称重仪表
公司名称	股锐仪器仪表（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HBM 加工定制:否 灵敏度:2MV/V
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园五路458号1幢2层2136室
联系电话	021-51079881 13564932292

产品详情

《股锐仪器仪表（上海）有限公司》长期供应韩国BONGSHIN，韩国SETech，韩国DACELL，日本NMB，日本NTS，日本SHOWA，日本Unipulse，德国HBM，德国VOLFA，德国NOVOtechnik，德国CS，美国CELTRON，美国transcell，Yamato等系列产品

WE2111 — 最新贸易秤用称重仪表

HBM 的贸易秤用数字称重仪表 WE2111 具有极高的精度，并提供多种现代通讯接口选项，包括以太网，USB，RS-485，是现代工业应用和汽车衡的理想选择。

WE2111 称重仪表采用的 Sigma-Delta 模数转换器，因此当与称重传感器连接时，可以进行高速，高精度称重。其提供高达 100,000 显示分度，模数转换速率高达 100 测量/秒。WE2111 优异的灵敏度设置可以使其小值达 0.5 V/e 的信号，非常适合贸易秤应用。

另外，WE2111 还获得了用于 III 级高精度秤的 EC 认证，单量程精度高达 10,000 分度，在双量程或双分度模数下为 3,000 分度。另外，WE2111 还符合 2009/23/EC 条例，可以用于非自动称重系统 (NAWI) 并符合 WELMEC 2.3, 2.8, 7.2, 和 8.8 条例。

在贸易秤模式下，DSD (数据存储设备) 和获得认证的 'Change Log' 日志文件系统可以用于简化，适应不同功能。内置的 Viewer 程序具有多种功能；易于使用并且无需网络服务。WE2111 可以配有一到两个可选模块。

WE2111称重仪表关键特性:

用于 III 级秤，高达 10,000 显示分度。

双量程/双分度模数下为 3,000 显示分度

USB 和以太网接口

称重传感器最小输入电阻 21

称重传感器最大输入电阻 5,000

按键: 毛重, 净重, 去皮, 打印, 功能键

1 x RS-232/RS-485 (4线)

1 x RS-232 用于打印机/外部显示器

面板安装尺寸: 137mm x 66mm

12-24 VDC 电源或 110-230 VAC 电源

可选模块: 8个输入或输出, 主模块, 电隔离接口, 用于工业过程称重的模拟输入.

可选不锈钢外壳