

1152芯MODF架生产厂家

产品名称	1152芯MODF架生产厂家
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1152芯MODF架生产厂家

1152芯MODF架|1152芯OMDF光纤总配线架|1152芯OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）(Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。

远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

一、光缆固定与保护功能

- 1、光缆金属部分与机架绝缘;
- 2、裸纤保护软管耐挤压、耐老化;
- 3、后期布放的光缆固定不影响前期已布放光缆的安全;
- 4、固定后的光缆金属护套及加强芯可连接高压防护接地装置;
- 6、将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及开剥后的纤芯不会受损伤;
- 5、光缆引入、固定和保护装置能牢固可靠地固定光缆,不会出现松动、自由扭转的现象。

二、调纤功能

通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯及改变光传输系统的路由。

三、光纤成端功能

具有米级精度端接能力,能防止光信号反射及尾纤弯曲损伤。施工、安装和维护,能固定和保护接头部位

四、光纤存储功能

预留足够的空间,用于存储余留光纤。其结构应便于维护割接中的跳纤调整,并便于拆

五、标识记录功能

机架兼容普通光缆,具有防刮防擦伤功能,机架设置标识,纤芯颜色与传输距离空白标识装置应便于维护

MODF架产品特点:

网模架创模网模架调模跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直
 敞式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,解决跨架跳纤局部拥塞问题;

预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;

所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;

可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;

机架兼容普通分路器托盘。

双面规格总配架,纤芯总配线,采用新报建机,根据用户的要求,不仅可明装,还可暗装,逐步改造成
 产品特点:

型材拼装架,机架高度高4米,没有拼缝强度高;

可以整体安装出厂,也可散架出厂安装,方便设备运输;

可以安装护栏和导轨,架体宽度可以定制,方便与双面MDF并架

线路侧外缆集中布放或阶梯布放,有专缆门光布放空间,方便以后的扩容或改造;

机架兼容普通光缆,具有防刮防擦伤功能,机架设置标识,纤芯颜色与传输距离空白标识装置应便于维护

机架兼容普通光缆,具有防刮防擦伤功能,机架设置标识,纤芯颜色与传输距离空白标识装置应便于维护

机架兼容普通光缆,具有防刮防擦伤功能,机架设置标识,纤芯颜色与传输距离空白标识装置应便于维护

机架兼容普通光缆,具有防刮防擦伤功能,机架设置标识,纤芯颜色与传输距离空白标识装置应便于维护