

岩棉夹芯板瓦楞岩棉夹芯板

产品名称	岩棉夹芯板瓦楞岩棉夹芯板
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:南通翔展 型号:950型 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

夹心板的分类

[编辑](#)

1.就芯材来分有六种：

聚苯夹芯板即[EPS夹芯板](#)（目前市场上，应用最为广泛的品种）；

挤塑聚苯乙烯夹芯板即XPS夹芯板；

硬质[聚氨酯夹芯板](#)即[PU夹芯板](#)；

三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；

酚醛夹芯板即PF夹芯板；

岩棉夹芯板即RW夹芯板。

泡沫金属夹芯板

2.就面板来分有两种：

金属面板与非金属面板两种。金属面板易加工，可以做成各种形状，但有些场合非金属面板有着金属面板所不及的作用，如耐腐蚀、耐撞击方面等。

夹芯板的特性：

1、质量轻 每平方米重量低于24kg,可以充分减少结构造价。

2、安装快捷

自重轻，插接、安装及可以随意切割的特点，决定其安装的简便，可提高效益，节省工期。

3、防火，彩钢复合加芯板的面质材料及保温材料为非燃或难燃材料，能够满足防火规范要求。

4、耐火，经特殊涂

层处理的彩色钢板保新达10-15年，以后每隔十年喷涂防腐涂料，板材寿命达35年以上

5、美观，压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格的建筑物的需要

6、保温隔热

常用保温材料有：岩棉，玻璃纤维棉，聚苯乙烯，聚氨酯等，导热系数低，具有良好的保温隔热效果。

7、环保防噪声，复合板隔音强度可达40-50分贝，是十分有效的隔音材料。

8、可塑性强 压型钢板可以任意切割,够满足特殊设计的需要.

9、高强度

采用高强度钢板为基材，抗张拉强度5600(kg/cm²),再加上最先进的设计与辊压成型，具有极佳的结构特性