三网合一箱（三网合一分纤箱）图文详细介绍

产品名称	三网合一箱（三网合一分纤箱）图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一箱（三网合一分纤箱）图文详细介绍

中国移动三网合一光纤宽带箱 中国电信三网合一光纤宽带箱 中国联通三网合一宽带箱
中国铁通三网合一宽带箱 三网合一光纤网络箱、三网合一光纤网络箱厂家、三网合一光纤网络箱出售（三网合一分线箱、三网合一分光箱、三网合一楼道箱、三网合一配线箱、三网合一分纤箱、三网合一分配箱、三网合一直熔箱、三网合一融合箱、

材质：冷轧板

型号：24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯
使用区域：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式
专业供应：中国电信、中国联通、中国移动、电力、广电

产品概述：2010年，国家委托信息化部牵头实施电信业与广电业双网融合进入实施阶段，要整合广电网络资源、推进电信业与广电业相互进入、发展双向业务、提供多媒体业务、[illegible]
、根据我们[illegible]光缆材料：铝带钢带铠装型；增强芯41根；规格参数10.产品工艺：材料[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

分光箱特点

1 光分插片灵活的配置方式，很大限度为运营商节约初期投资。

2 光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。

3 尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

4 光缆进入容量24芯，常规密纳2根光缆进入，可选择特殊设计空间入端，6根缆，特殊要求订货此缆方式。

5 光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32，1:64,2:64光分路器

光纤分纤箱尺寸：

12芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

16芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

24芯容量箱体尺寸为W*H*D(mm)=265*340*115mm（长、宽为含裙边尺寸）

32芯尺寸为W*H*D(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）

36芯尺寸为W*H*D(mm)=320*420*125mm（长、宽为含裙边尺寸）。箱体内部采用翻转式结构，翻转板上方区域用于外部光缆与用户光缆对接。

[illegible]

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均符合国家标准。

2、[illegible]

2、定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“ 会诊制度 ”与“ 奖惩制度 ’相结合的方式解决出现的问题。