

东莞通风柜，全钢通风柜，实验室通风

产品名称	东莞通风柜，全钢通风柜，实验室通风
公司名称	东莞市贝斯特实验设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	规格:1200*850*2350 规格:1500*850*2350 规格:1800*850*2350
公司地址	广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段1047号（注册地址）
联系电话	18926480356

产品详情

通风柜

1、上柜：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉体烤漆，耐酸碱。内衬美国进口5mm厚抗贝特耐高温理化板，设计合理导流构造，排气流畅无死角。视窗为5mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，可自如开启并停定于任意高度，利于帮助调节风速。

2、台面：采用做优质实芯理化板台面,具有耐强酸碱，搞高温等优点。厚12.7mm,锁边26mm。

3、下柜箱体：全钢箱体，表面经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉体烤漆，耐酸碱。

4、水池：采用PP水盆，耐酸碱，耐腐蚀(选配)。

5、配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统，并配装40W照明灯管。所有器件均为国际通用型名牌产品。

6、通风系统：选用耐腐防爆、低能耗、低噪音玻璃钢离心风机，配套优质高分子复合材料模具成型管道。系统工作噪音不高于60分贝。在按下风机停止按钮后，风机可延迟0-60分钟后停止，以便排除通风柜及管中残留的有毒有害气体。

