

# 水冷16千瓦静音柴油发电机

产品名称	水冷16千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO19000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

水冷16千瓦静音柴油发电机启动供电和自动停机的可靠性检查

(1) 接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。

(2)

机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。

(3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min

(4) 柴油发电机自动启动成功后，开始加载量应不低于50%标定负载。由于电枢连续地旋转，，因此，必须使载流导体在磁场中所受到线圈边 ab 和 cd 交替地切割 N 极和 S 极下的磁力线，虽然每个线圈边和整个线圈中的感应电动

大泽水冷16千瓦静音柴油发电机在运行的时候此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前

和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。

型号TO19000ETX

发电机参数

额定功率： 16KW  
备用功率： 17KW  
额定频率： 50HZ  
额定电压： 220/380V  
启动方式： 电启动  
机构类型： 静音式  
功率因素： 1.0  
相 数： 单/三相  
电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力  
发动机型号： TO-WP10  
冷却方式： 水冷却  
额定转速： 1500r/min  
缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷  
燃烧系统： 直喷式  
进气方式： 自然吸气  
绝缘等级： H级  
控制装置： ECU  
消音装置： 工业消音装置  
调速方式： 机械调速  
油箱容量： 50L  
过载能力： 100%  
压缩比： 19:1  
曲轴专项： 逆时针

## 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/870\*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包