

20KW静音柴油发电机380V

产品名称	20KW静音柴油发电机380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:220/380V 型号:TO22000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽20KW静音柴油发电机380V在保养时添加或更换机油不及时,加机油不及时,便会产生上述机油不足的问题。机油在柴油机不断工作过程中会被从空气中吸入的尘土及柴油机自身燃烧产物和磨损产物所污染而变脏,并在高温影响下逐渐恶化变质,较终使润滑性能和润滑效果达不到使用要求,若不及时更换,不仅机油中的机械杂质将加剧机件磨损,而且使润滑变差甚至造成油管,油道堵塞而引起拉缸,烧瓦等故障。

20KW静音柴油发电机380V

自动切换控制

- 1、将控制开关切到自动（AUTO），并配合电源自动切换开关（ATS）控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A-T-S会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动起动。
- 2、当控制开关切到停止（STOP），或仍保持在自动，但市电已恢复时ATS即送来停车信号，发电机即会自动停止。注意：运转中的发电机，因故障（过速度，高水温，低油压，等）而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。

型号TO22000ETX

发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP20

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包