

25KW静音柴油发电机尺寸

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 25KW静音柴油发电机尺寸 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO25000ETX |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

25KW静音柴油发电机尺寸

大泽柴油机用机油或性能不符合要求的柴油机用机油加到柴油机中,则个摩擦面部能建立完整且有一定厚度的油膜,是润滑性能变差,易造成拉缸,烧瓦故障。使用粘度过小的机油,则温度较高时,各摩擦面的油膜难以形成和保持;使用粘度过大的机油,则流动性差,不易输送到各零件摩擦表面间隙中去,因而无法实现对各润滑部位的可靠润滑,同样都会导致拉缸,烧瓦故障发生。

25KW静音柴油发电机尺寸

大泽动力常用柴油发电机组转速的确定。为了减少磨损,增加机组的使用寿命,常用发电机组宜选用标定转速不大于1000r/min的中、低速机组,其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型

号、同容量的机组,以便使用相同的备用零部件,方便维修与管理。负荷变化大的工程,也可以选用同

系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同,一般为400V,个别用电量

大,输电距离远的工程可选用高压发电机组。

型号TO25000ETX

发电机参数

额定功率: 25KW

备用功率: 27KW

额定频率: 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包