

40KW静音柴油发电机高配置

产品名称	40KW静音柴油发电机高配置
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO40000TSI-T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40KW静音柴油发电机高配置大泽固定式静音发电机厢体外饰为彩钢板,方管骨架,内饰为冲孔镀锌板,底板采用厚4mm冷轧花纹钢板,其厢体底架牢固,确保在运输吊装中不会变形;内置,降噪标准达到1m处均值在75分贝~80分贝之间;厢体为可拆卸式,方便机组维修,厢体底部设油箱一只,容量600升;40KW静音柴油发电机高配置厢体开设侧门两扇,观察窗一扇(观察窗位置在机组柴油机及发电机中间,具体尺寸按机组控制屏实际而定),前后设进出风排,控制屏紧急按钮安装在厢体上,并设小窗一扇;整体厢体美观,进出风量符合柴油发电机相关的技术参数。机器性能稳定,重量轻,移动方便,启动快捷,运转平稳,震动小,油耗省,故障率低,

40KW静音柴油发电机高配置

柴油发电机优点

(1)、启动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机过程短,可以频繁起停

(2)、热效率高,燃油消耗低(热效率30~46%)

(3)、使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本较低

(4)、有害排放物较低 防火安全性好

5、小型柴油发电机优点,不影响正常的工作

6 整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。

7 尽管小型柴油发电机优点的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。

型号TO40000TSI-T

发电机参数

额定功率： 40KW

备用功率： 41KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-D22

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 390/420kg

外形尺寸： 1480*780*1020 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包