

# PMMA南通丽阳IRK-304 高抗冲工程料

产品名称	PMMA南通丽阳IRK-304 高抗冲工程料
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PMMA南通丽阳IRK-304透明级:注塑级 用途级别通用级
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

PMMA南通丽阳IRK-304 注塑级 用途级别 通用级 耐冲击

PMMA聚甲基丙烯酸甲酯化学和物理特性 PMMA俗称“有机玻璃”，具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射，特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性。

注塑模工艺条件

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90C、2~4小时。

熔化温度：240~270C。 模具温度：35~70C。 注射速度：中等典型用途 汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），日用消费品（饮料杯、文具等）。

PMMA南通丽阳IRK-304

免费提供:日本三菱PMMA物性 台湾奇美PMMA物性 法国阿科玛PMMA物性

南通丽阳PMMA物性 德国德固赛PMMA物性 韩国LG PMMA物性

长期供应PMMA塑胶原料 日本住友PMMA 镇江奇美PMMA 路彩特PMMA

应用领域：A：航天业 B：高速公路 C：民用行业 D：广告行业 F：卫浴行业G：其它广告形式

网上价位与市面价位都有波动，欢迎您来电或面议商讨！

手机：13332621862刘小姐 微信手机同号 QQ:1363425575