

不锈钢电动插板门

产品名称	不锈钢电动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973W/X/F/H-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢电动插板门具有超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50～DN2000，使用温度：425℃，公称压力：1.0～1.6MPa。电动刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水处理、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。（注：不锈钢电动插板门的电动头有开关型和整体型之分，询价时备注电动头具体要求，以免造成后期设备上不兼容）

不锈钢电动插板门主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100 100	纸浆、污水混和渣水混和

不锈钢电动插板门主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢

闸板
不锈钢

阀杆
不锈钢

密封面
橡胶、四氟、不
金

不锈钢电动插板门主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600