

吉盛吉力劲刚V3 CF-4 20W50柴油机油

产品名称	吉盛吉力劲刚V3 CF-4 20W50柴油机油
公司名称	广州吉盛润滑科技有限公司
价格	388.00/桶
规格参数	倾点:-33 粘度指数:133 低温动力粘度:6064
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号
联系电话	020-84860695 13826281348

产品详情

C F -4柴油机油

产品符合以下规格：

A P I C F -4

G B 11122-2006 C F -4

S A E 粘度等级分为15W40、20W50

性能特点:

高效的清洁能力，减少积炭沉积，保持发动机清洁、减少机体磨损

添加高性能抗磨剂，具备有效的抗磨损能力，延长发动机寿命

优异的粘温性能，持久的粘度保持能力，使用过程中粘度变化小

良好碱值保持能力，抗腐蚀能力强，在高温高负荷情况下具有优良的抗氧化能力

典型数据：

项目	CF-4柴油机油	20W50	试验方法
S A E 粘度等级	15W40	20W50	
运动粘度 (100) /mm ² · s	15.29	20.82	GB/T 265
粘度指数	133	123	GB/T 2541
闪点 (开口) /	239	246	GB/T 3536

倾点/	-33	-30	GB/T 3535
低温动力粘度/ (mpa.s)	6064	9394	GB/T 6538

适用范围：

适用于要求使用 C F - 4、C F、C D 级别机油的发动机

适用于重负荷、大功率涡轮增压柴油发动机，适用于大型发电机组的用油需求，也适用于大功率、高粉尘环境下工程机械发动机使用

包装方式：

4 L \ 18 L / 200 L 包装或按照客户要求包装。