

# 河南洛阳化粪池直销 孟津玻璃钢化粪池

产品名称	河南洛阳化粪池直销 孟津玻璃钢化粪池
公司名称	洛阳市隽力建材有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:LYJL 型号:LYJL 产地:河南洛阳
公司地址	河南省洛阳市西工区九都路35号院8-1-402（注册地址）
联系电话	13183051350

## 产品详情

玻璃钢化粪池是兼化粪池和处理于一体的，使用与城市居民生活小区、大型写字楼等生活污水的一种轻质高效份的处理装置。玻璃钢化粪池由两大部分组成：一、沉淀区：其主要功能和作用是对来自暗井的生活污水进行沉淀，以去除废水中可沉和粗大物，同时废水在此进行化粪池作用并借助于废水中所含粪便的大量微生物的作用，在厌氧条件下进行微生物的接种和驯化培养二、处理区：其功能是将废水在此区域内得到处理，将废水中的COD转化为无机物质。该区域是本设备的关键组成部分，其采用的工艺形式为混合型刮膜系统。经过一定的时间培养，是大量的微生物附着生长于载体的表面以富集经自然驯化和变异的，适应经该载体表面所生长的微生物，从而在厌氧或缺氧的条件下实现对废水的有效处理。洛阳玻璃钢化粪池产品性能及特性：1、产品采用优质玻璃钢复合材料制造，具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗冲击、强度高等优点，使用寿命可与建筑同步。2、密封性好，不渗漏，彻底防止传统化粪池地下水渗漏所产生的污染。同时改善地基湿软下沉对建筑的危害，具有较好的环保效益。3、本设备采用独特结构设计和高效挂膜填料，去除效率高，占地面积小，场地选择灵活，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池。4、产品重量轻，便于运输。产品整体成形，无需拼装，安装快捷。5、产品抗压强度高，可安装在绿化草坪中，也可安装于道路下。洛阳玻璃钢化粪池工作原理化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物性有机物的最初级处理构筑物生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质，悬浮物固体浓度为100-350mg/L，有机物浓度BOD5在100-400mg/L之间，其中悬浮性的有机物BOD5在50-200mg/L。污水进入化粪池经过12-24h的沉淀，去除50% -60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期清掏外运，填埋或用作肥料。

### 玻璃钢化粪池抗渗设计

#### 1、设计独特，耐压抗冲

独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度增强数倍，不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用。经河南省产品质量监督检验所检测，普通型承载20吨货车

, 加强型承载40吨货车无异常。

## 2、结构紧凑，节约空间

该产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统化粪池的60 % 左右，节约土地资源。

## 3、安装方便，省工省时

工厂化生产，质轻、运输方便，场地选择灵活，施工周期短，施工费用低，当天即可安装使用。

## 4、永不渗漏，严密性好

该产品整体化制作，技术领先，无裂缝、无渗漏，避免了传统化粪池，由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。

## 5、绿色环保，便于管理

该产品内部采用“MDS特型填料”，通过悬浮球型填料厌氧菌挂膜反应，以附着在载体上的生物膜为主，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力厌氧反应器。

## 6、经济实用，节约成本

预算价格较钢筋混凝土化粪池低20 % 左右，与砖砌化粪池基本持平。YJBH型化粪池是物美价廉、经济实惠的理想产品，深受房地产开发公司、施工单位和建设单位的好评。

## 7、经久耐用，安全高效

采用高分子复合材料，顺应材料发展趋势，不易老化、不变形、抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命。消除传统化粪池不适应酸性污水的状况。