

伞齿轮传动刀型闸阀

产品名称	伞齿轮传动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ573H/X/W-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573H/X/W-10C伞齿轮传动刀型闸阀采用伞齿轮驱动刀闸阀，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。红德刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

性能参数：

密封型式：硬密封、软密封

泄率量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰

伞齿轮传动刀型闸阀公称压力 PN

壳体试验 15XPN

密封试验 11XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

运用介质 纸浆、污水、煤气等

伞齿轮传动刀型闸阀主要零部件材质

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

闸板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ573H/X/W-10C伞齿轮传动刀型闸阀尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6MPa

50

48

90

110

300

4-M12

1.0MPa

50

48

100

125

300

4-M16

65

48

110

130

310

4-M12

65

48

120

145

310

4-M16

80

51

125

150

330

4-M16

80

51

135

160

330

4-M16

100

51

145

170

380

4-M16

100

51

155

180

380

8-M16

125

57

175

200

440

8-M16

125

57

185

210

440

8-M16

150

57

200

225

500

8-M16

150

57

210

240

500

8-M20

200

70

255

280

580

8-M16

200

70

265

295

580

8-M20

250

70

310

335

670

12-M16

250

70

320

350

670

12-M20

300

76

362

395

820

12-M20

300

76

368

400

820

12-M20

350

76

412

445

900

12-M20

350

76

428

460

900

16-M20

400

89

462

495

1020

16-M20

400

89

482

515

1020

16-M22

450

89

518

550

1150

16-M20

450

89

532

565

1150

20-M22

500

114

568

600

1250

16-M20

500

114

585

620

1250

20-M22

600

114

670

705

1500

20-M22

600

114

685

725

1500

20-M27

700

127

775

810

1750

24-M22

700

127

800

840

1750

24-M27

800

127

880

920

2000

24-M27

800

127

898

950

2000

24-M30