

PA66 德国朗盛（中国总代理商）

产品名称	PA66 德国朗盛（中国总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国:德国 PA66:A30H2.0 901510 德国朗盛:德国朗盛
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

PA66 ??????????????

?????????PA66 ????? AKV35H%????? ????? ????? ????? ????? ??

产品名称：加纤防火PA66、抗紫外线PA66、加纤增韧PA66 增强PA66

产品说明

达双长期供应PA66（尼龙双6、聚酰胺）工程塑料、但不仅限于以下产品：

长期供应朗盛PA66，DPH 特点：PA矿物/玻纤, 注塑成型, 热老化稳定, 水解稳定, GIT/WIT, 汽车业: 冷却和油循环系统管道 (GIT)

长期供应朗盛PA66，DP AKV50 HR H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 水解稳定

长期供应朗盛PA66，AM 40 X H 特点：PA玻璃纤维/矿物, 注塑成型, 热老化稳定, 低翘曲倾向

长期供应朗盛PA66，DP AKV30 X HR EF 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 提高流动性, 热老化稳定, 水解稳定, GIT/WIT

长期供应朗盛PA66，DP AKV35 LT H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 激光透明, 红外透明的黑色色素沉淀

长期供应朗盛PA66，DP AKV50 HR H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 水解稳定

长期供应朗盛PA66 , AM 40 X H 特点 : PA玻璃纤维/矿物, 注塑成型, 热老化稳定, 低翘曲倾向

长期供应朗盛PA66 , A30 H 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 热老化稳定, 接线端子, 线卡, 线圈骨架, 齿轮

长期供应朗盛PA66 , A30 H 特点 : 热稳定

长期供应朗盛PA66 , A30 S 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 插头连接器, 接线端子, 线卡, 线圈骨架

长期供应朗盛PA66 , A30 S FN 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 无卤阻燃, 提高流动性

长期供应朗盛PA66 , AC30 DUS 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 耐热老化稳定的冲击改性

长期供应朗盛PA66 , DP2325 H 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 冲击改性, 热老化稳定

长期供应朗盛PA66 , DP 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 无卤阻燃, 电子/电器应用

长期供应朗盛PA66 , DP A30 S FN30 DUS025 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型, 无卤阻燃, 提高流动性

长期供应朗盛PA66 , DP A 特点 : PA 66, 未增强, 注塑成型

长期供应朗盛PA66 , AKV 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型

长期供应朗盛PA66 , AKV15 H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

长期供应朗盛PA66 , AKV15 H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

长期供应朗盛PA66 , AKV25 F 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 阻燃

长期供应朗盛PA66 , AKV 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型

长期供应朗盛PA66 , AKV30 G H2.0 SR 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 改善表面光洁度

长期供应朗盛PA66 , AKV30 G HR DUS 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 提高流动性, 水解稳定, 改善表面光洁度, GIT/WIT

长期供应朗盛PA66 , AKV30 GIT H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 改善表面光洁度, GIT/WIT

长期供应朗盛PA66 , AKV30 H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

长期供应朗盛PA66 , AKV30 H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

长期供应朗盛PA66 , AKV30 HR H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 水解稳定, 汽车业: 冷却回路的部分, 如水箱头, 冷却水管, 温控器外壳

长期供应朗盛PA66 , AKV30 HR H 特点 : PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 水解稳定, 汽车业: 冷却回路的部分, 如水箱头, 冷却水管, 温控器外壳

长期供应朗盛PA66 , AKV325 H 特点 : PA玻璃纤维, 挤出, 吹塑成型, 热老化稳定, 型材, 空心零件和汽车冷却回路管道

长期供应朗盛PA66 , AKV35 CX H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 化学或物理 (MuCell技术的过程) 发泡应用 , 如发动机和阀盖

长期供应朗盛PA66 , AKV35 H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定, 变速箱油底壳, 油模件

长期供应朗盛PA66 , AKV35 H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

长期供应朗盛PA66 , AKV40 H 特点：PA玻璃纤维, 注塑成型, 热老化稳定

PA66中文名称聚酰胺 , 俗称尼龙双6 , 系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

达双公司主要销售原料有：

ABS：台湾奇美系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

AS (SAN)：台湾奇美系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新 (原美国GE) 系列、美国杜邦系列、

台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM (聚甲醛)：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA (尼龙) : 台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、

德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列

PC (聚碳酸酯) : 台湾南亚系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列

基础创新 (原GE) 系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料 : 基础创新 (原美国GE) 系列、德国拜耳系列

台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国LG系列

真诚合作.共求发展 始终秉承客户至上.品质第一的宗旨 !