

HY-DP 薄层抹灰砂浆

产品名称	HY-DP 薄层抹灰砂浆
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

产品详情

产品特点：

本产品具有良好的保水性和粘结性，强度高，施工便捷等特点。

性能指标：

项目	保水率（%）	凝固时间（H）	2H稠度损失率	14D拉伸粘结强度	28D收缩率（%）
薄层干混抹灰砂浆	99	—	—	0.30	0.20

施工工艺：

1. 使用本产品采用薄层砂浆施工法，指采用专用砂浆，砂浆厚度不大于5mm的施工方法；
2. 采用薄层砂浆施工法抹灰时，宜一次成活，厚度不应大于5mm；
3. 薄层抹灰砂浆层凝结后应根据实际情况确定是否保湿养护。因薄层抹灰砂浆中掺有少量的保水增稠材料，砂浆的保水性和粘结强度较高，砂浆中的水分不易蒸发，可采用自然养护；
4. 对平整度较好的基底，如蒸压加气混凝土砌块砌体，可采用薄层抹灰砂浆实现薄层抹灰。由于薄层抹灰砂浆掺有少量的外加剂，砂浆的保水性及粘结性能较好，可直接抹灰，不需做界面处理。当基底平整度较好时，涂层厚度可控制在5mm以内，而且涂抹一遍即可；
5. 大部分建筑物顶棚为混凝土构件，其表面平整度较好，且光滑，可采用薄层抹灰砂浆进行找平。顶棚采用薄层抹灰砂浆找平时，不应反复赶压。

适用范围：

适用于承重墙、非承重墙、顶棚等部位抹灰装饰。

包装贮存：

- 1、本产品应存放于干燥、通风之处，防水防潮，保质期为6个月，超过保质期重新检验合格后方可使用；
- 2、本产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输、存放。