

380伏35千瓦静音柴油发电机

产品名称	380伏35千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-35TSI 额定电压V：:AC220/380
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮380伏35千瓦静音柴油发电机组带较重负荷时或已带负荷量发生变化时，它的输出电压会因此变化成一个新的值，把这个变化时间定义为电压稳定时间 S_u 。它越小说明机组对负荷变化的响应能力越强，一般 S_u 是0.5~3秒。再用变化成的新值与空载时输出电压整定值（380V或400V）的差除以输出电压整定值的百分数作为稳态电压调整率 δ_u ，它表示机组对负荷变动引起的输出电压变化的调节功能。 δ_u 通常在 $\pm 3\sim\pm 5\%$ 之间。在带负荷或其变化时， S_u 和 δ_u 都为零是理想状态。

380伏35千瓦静音柴油发电机在柴油机启动过程中，不仅要检测柴油发电机组的电压、电流、频率和柴油机的油压，还需判断柴油机是否启动成功。由于柴油机启动过程中对信号的干扰比较大，电量参数的测量及是否成功启动的判别，是该控制系统的核心之一。由于发电机组在刚开始启动时，输出的电压比较低，因此在启动过程中，不以电压作为是否启动成功的标志，而以频率和柴油机油压作为标志。在启动过程中检测到柴油机的油压为高，或检测到频率在一段时间内连续上升，才认为启动成功。

发电机，动力强劲，及大的方便现场使用，先进的AVR模块，独特的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，。欧洲狮为您提供应急专用发电机！为您解除烦恼！送去光明！

技术参数

- *、产品型号：GT-35TSI
- *、额定功率KW：35
- *、备用功率KW：36
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-550FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护