

## 德国巴斯夫（PBT总代理商）经销商

产品名称	德国巴斯夫（PBT总代理商）经销商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

德国巴斯夫PBT代理商德国巴斯夫PBT代理商（三证齐全）：德国巴斯夫总代理商:（可域）

PBT德国巴斯夫：

Ultradur PBT B4040G10特性：(PBT+PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强。

Ultradur PBT B4040G2特性：(PBT+PET)-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强级,优秀的表面处理。

Ultradur PBT B4040G4特性：(PBT+PET)-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强级,优秀的表面处理。

Ultradur PBT B4040G6特性：(PBT+PET)-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强级,优秀的表面处理。

Ultradur PBT B4300M5特性：PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。

Ultradur PBT B4300G10特性：PBT-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强。

Ultradur PBT B4300G2特性：PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G3特性：PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G4特性：PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G6特性：PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300GM42特性：PBT-(GF20+M10)

注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,具有良好的表面光洁度及刚度,低翘曲趋势。

Ultradur PBT B4300K4特性：PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300K6特性：PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4330G6特性：PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBT B4406特性：PBT注射成型,阻燃级。

Ultradur PBT B4406G2特性：PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。